

PUR-Klebebindung, Format: DIN A6 Hochformat (105 mm x 148 mm)

Umschlag: Datenformat

214 mm + Rückenstärke (Siehe Tabelle) x 152 mm

Innenteil: Datenformat


109 mm x 152 mm

Datenformat
Endformat + Beschnittzugabe

Endformat
beschnittenes/gestanztes Format

Beschnittzugabe (2 mm)
Bereich der nach dem Schneiden /
Stanzen wegfällt (verhindert
weiße Schneidkanten)

Sicherheitsabstand (4 mm)
Abstand der Texte / Elemente /
Informationen zum Rand des
Datenformates (verhindert
unerwünschten Anschnitt)




Wichtig: Auf der Innenseite des Umschlages muss die Rückenstärke weiß bleiben, da der Kleber sonst nicht haftet.

Bitte beachten Sie:

Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand
wie angegeben anlegen

Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken
müssen bis an den Rand
des Datenformates angelegt
werden, um evtl. Differenzen
beim Schneiden oder Binden
zu vermeiden


Produktionstechnisch können
beim Schneiden, Binden und
Falzen Toleranzen auftreten




PUR-Klebebindung, Format: DIN A6 Querformat (148 mm x 105 mm)

Umschlag: Datenformat
300 mm + Rückenstärke (Siehe Tabelle) x 109 mm

Innenteil: Datenformat
152 mm x 109 mm



Wichtig: Auf der Innenseite des Umschlages muss die Rückenstärke weiß bleiben, da der Kleber sonst nicht haftet.



Datenformat
Endformat + Beschnittzugabe



Endformat
beschnittenes/gestanztes Format

Beschnittzugabe (2 mm)
Bereich der nach dem Schneiden / Stanzen wegfällt (verhindert weiße Schneidkanten)

Sicherheitsabstand (4 mm)
Abstand der Texte / Elemente / Informationen zum Rand des Datenformates (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Bitte beachten Sie:

Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand
wie angegeben anlegen

Hintergrundfarben / Bilder / Grafiken
müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen beim Schneiden oder Binden zu vermeiden
Produktionstechnisch können beim Schneiden, Binden und Falzen Toleranzen auftreten